



EN 13707-A2: 2009

1213



Version 1

# Leistungserklärung

No.

02 01 06 03 15 4

## 1. Produkt Typ

Einmalige Kennnummer des Produkts: **WITEC**

## 2. Typ

Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 (4): **Kaschierlage SK**

## 3. Verwendungszweck

oder Verwendung des Bauprodukts in Übereinstimmung mit den anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen: **Bitumenbahn als Kaschierlage mit Glasvlieseinlage und rückseitiger Kaltselfstklebeschicht nach EN 13707**

-

-

## 4. Namen, eingetragener Handelsname

oder eingetragene Marke und Kontaktadresse des Herstellers gemäß Artikel 11 (5): **WITEC®  
WOLFIN Bautechnik GmbH  
Am Rosengarten 5  
D-63607 Wächtersbach-Neudorf**

## 5. Kontaktadresse

Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des bevollmächtigten Vertreters, dessen Mandat die Erfüllung der in Artikel 12 (2) festgelegt Punkte umfasst: **nicht relevant (siehe 4)**

## 6. Leistungsbeständigkeit

System oder die Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß CPR, Anhang V: **System 2+**

## 7. Zertifizierende Stelle

Erklärung der Leistung über ein Bauprodukt durch die durch eine harmonisierten Norm erfasst wird: **1213  
Benannte werkseigenen Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle Nr. 1213 Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle, 1213-CPD-3938**

## 8. Zertifizierende Stelle

Erklärung der Leistung über ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde: **nicht relevant (siehe 7)**

**9. Erklärte Leistung**

Harmonisierte Technische Spezifikation:

**EN 13707-A2: 2009**

Eigenschaften	Ergebnis	Einheit	Prüfnorm
Wasserdichtigkeit	bestanden	-	EN 1928
Zugeigenschaften			
Zugfestigkeit L / Q	≥ 400 / ≥ 300	N/mm <sup>2</sup>	EN 12311-1
Zugdehnung L / Q	≥ 2,0 / ≥ 2,0	%	EN 12317-2
Kaltbiegeverhalten	-30	°C	EN 1109
Weiterreißwiderstand Nagelschaft L / Q	≥ 400 ≥ 400	N	EN 12310-1
Brandverhalten	E	-	EN 13501-1
Gefährliche Substanzen	siehe Fußnote a)	-	-

a) Da keine europäischen harmonisierten Prüfmethode bestehen, muss die Überprüfung und Erklärung zur Freisetzung von Stoffen unter Berücksichtigung der nationalen Bestimmungen erfolgen.

**10. Beschreibung**

Die Leistung des Produkts in den Punkten 1 und 2 beschrieben, steht in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 9. Diese Erklärung der Leistung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Punkt 4 benannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet für den Hersteller




Wächtersbach

11.06.2013

 Günther Reese  
Geschäftsleitung

 Gerd Hecker  
Leitung Technik

**Ökologie, Gesundheit und Sicherheitsinformationen**

Ein Sicherheitsdatenblatt nach EG-Verordnung 1907/2006, Artikel 31 ist nicht erforderlich, um ein Produkt auf den Markt bringen, zu transportieren oder es zu benutzen. Das Produkt ist nicht die Umwelt schädigend, wenn es wie angegeben verwendet wird.

**Regelung der europäischen Gemeinschaft zu Chemikalien und deren Gebrauch (Reach: EC 1907/2006)**

"Dieses Produkt ist ein Artikel im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die aus dem Artikel unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen freigesetzt werden können. Daher gibt es keine Anforderungen der Anmeldung für Stoffe in Erzeugnissen im Sinne von Artikel 7.1 der Verordnung.

Basierend auf unseren derzeitigen Kenntnissen enthält dieses Produkt keine SVHC (Substances of Very High Concern) aus der veröffentlichten Kandidatenliste der Europäischen Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1% (w / w)."