

Witec Schutzvlies KV pro

SCHUTZVLIES UND TRENNLAGE AUF COSMOFIN FG DACHBAHNEN
BEI LOSER VERLEGUNG MIT AUFLAST, WIE Z.B. KIES ODER BEGRÜNUNG.

BAHNENTYP UND EINSATZGEBIETE	
Witec Schutzvlies KV pro	Aus Polyestervlies mit unterseitiger, werkseitig aufkaschierter PE-Folie
Bahnenbreite	2.200 mm
Bahnenlänge	50 m
Nennstärke	3,5 mm (+/- 10 %)
Gewicht	300 g/m ² (+/- 20 g/m ²)
Farbe	Schwarz, weiß
Baustoffklasse	B1
Anwendungsgebiete	Schutzlage unter Auflasten
Verlegung	Witec Schutzvlies KV pro ausrichten und mit einer Nahtüberdeckung von mindestens 20 cm auf der Abdichtung verlegen.



Stand: 04. 2019. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Technische Beratung T +49 6053 708-5141
E technik.wolfin.de@bmigroup.com



Wolfin Bautechnik GmbH
Am Rosengarten 5
63607 Wächtersbach Neudorf
T +49 6053 708-0
F +49 6053 708-5130
E service.wolfin.de@bmigroup.com
wolfin.de